ENERGIE UND VERSORGUNG BUTZBACH GMBH

UNSERE ENERGIE VERBINDET BUTZBACH

Preisblatt für die Standard-Wärmeübergabestationen
gültig ab 01.01.2026

	Bezeichnung	Bestell-Nr.:	Nettopreis Kunde
Typ 1	**Station EVB <u>Typ Bea</u>** gemäß Fließbild und Stückliste mit Brauchwarmwasser im Durchfluß und indirekter Fußboden- heizung und direktem ungeregeltem Anschluß für Heizkörper (Bad, Keller) mit Haube und Rohrisolierung. Zirkulationsset DIV 736 Montage oben oder unten lose beigelegt mit Regler ECL310 A230. Leistung Brauchwarmwasser 35 KW bei Primär 52/25°C, Sekundär 10/48°C Leistung Fußbodenheizung 11 KW bei Primär 52/31°C, Sekundär 40/30°C **Netto-Gesamtpreis:**	002590	**4.844,00 €**

	Bezeichnung	Bestell-Nr.:	Nettopreis Kunde
Typ 2	**Station <u>Typ Sara</u>** gemäß Fließbild und Stückliste mit Haube, Rohrisolierung und Universalfühler zum Einspeisen in einen Heizungspuffer für Solarunterstützung. Ladepumpe bauseits; Ausdehnungsgefäß bauseits. Leistung 25 KW bei Primär 80°C und Sekundär 70/50°C, max. sekundäre Lademenge 1,0 m3/h, mit Regler ECL 310 Applikationsschlüssel A230, oder A217 (für Pufferladesystem) und 2 Universalfühler **Netto-Gesamtpreis:**	145F4192 087H3829 087B1184	**auf Anfrage**

	Bezeichnung	Bestell-Nr.:	Nettopreis Kunde
Typ 3	**Station <u>Typ Heinz</u>** gemäß Fließbild und Stückliste mit Brauchwarmwasser im Durchfluß und indirekter Heizung und geregeltem Mischkreis für Fußbodenheizung. mit Haube und Rohrisolierung, mit Regler ECL310 A260 Zirkulationsset DIV 736 Montage oben oder unten lose beigelegt. Leistung Brauchwarmwasser 50 KW bei Primär 70°C Sekundär 10/50°C. Leistung Heizkörperanschluß 10 KW bei Primär 80°C Sekundär 70/50°C. Leistung Fußbodenanschluß geregelt 10 KW bei dt 10K. **Netto-Gesamtpreis:**	145F0270 004U8404	**auf Anfrage**

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.